

RENAULT SANDERO STEPWAY

от 466 500 рублей



Версия	Двигатель	Цена, р.
Stepway	1.6 МКП5 (84 л. с.)	466 500
	1.6 АКП4 (103 л. с.)	522 500

www.renault.ru

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.



БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. АКП4
ДИЗАЙН	
Окраска металлик или перламутровая лаковая краска	•
Бамперы, частично окрашенные в цвет кузова, с накладкой под хром на нижнюю часть	•
Хромированная накладка на решетку радиатора	•
Декоративная хромированная накладка на выхлопную трубу	•
Боковые защитные накладки, окрашенные под хром	•
Дверные ручки, окрашенные под хром	•
Боковые зеркала, окрашенные под хром	•
Продольные рейлинги, окрашенные под хром	•
Накладки на пороги	•
Передние брызговики	•
Легкосплавные колесные диски 15"	•
Тонированные стекла	•
ИНТЕРЬЕР	
Тканевая обивка сидений	•
Элементы внутренней отделки, окрашенные под хром	•
Кожаная оплетка руля и ручки коробки передач	•
УПРАВЛЕНИЕ	
Гидроусилитель рулевого управления	•
Иммобилайзер	•
Тахометр	•
ОСВЕЩЕНИЕ	
Противотуманные фары	•
Подсветка багажного отделения	•
КОМФОРТ	
Рециркуляция воздуха	•
Кондиционер	•
Заднее стекло с электрообогревом	•
Передние электростеклоподъемники	•
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	•
Подогрев передних сидений	•
Центральный замок	•
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3–2/3	•
CD/MP3-аудиосистема	9 000
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Подушка безопасности водителя	•
Подушка безопасности пассажира	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий	•
3 задних регулируемых по высоте подголовника	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	•
3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•
Система креплений Isofix на задних боковых сиденьях	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ	
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•
Защита картера двигателя	•
Полноразмерное запасное колесо (с рисунком протектора, отличающимся от базовых колес, и с ограничением скорости 80 км/ч)	•
Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км*	•
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя	•

• = серийно.

*В зависимости от того, что наступит раньше.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6	1,6
Коробка передач	МКП5	АКП4
Число мест	5	5
ДВИГАТЕЛЬ		
Рабочий объем, см ³	1598	1598
Размер цилиндра x ход поршня, мм	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5
Число цилиндров/клапанов	4/8	4/16
Степень сжатия	9,5	9,8
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	62 (84) / 5500	76 (103)/5750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	124 / 3000	147/3750
Тип впрыска	Многоточечный	
Топливо	Бензин	
Норма токсичности	Евро-4	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ		
Число передач	5	4
Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч	7,24	8,86
На второй передаче	13,18	16,11
На третьей передаче	19,37	24,16
На четвертой передаче	26,21	33,99
На пятой передаче	33,94	-
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		
Диаметр разворота, м	10,5	
Число оборотов руля	3,2	
ПОДВЕСКА		
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами	
Задняя подвеска	Н-образная балка с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами	
КОЛЕСА И ШИНЫ		
Размерность шин	185/65 R15	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
ABS Bosch 8.1 с электронной системой распределения тормозного усилия	База	
Передние тормоза: диски, мм	259	
Задние тормоза: барабаны, дюймов	8	
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная скорость, км/ч	163	171
Время разгона 0–100 км/ч, с.	12,4	12,4
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100		
В городском цикле, л/100 км	10,2	12,1
В загородном цикле, л/100 км	6,1	6,6
В смешанном цикле, л/100 км	7,6	8,6
Топливный бак, л	50	
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ		
Снаряженная масса	1062–1129	1138-1193
Нагрузка на переднюю ось	650–690	721-756
Нагрузка на заднюю ось	412–439	417-437
Допустимая полная масса	1561	1615
Полная транспортная масса	2350	2350
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1100	1050
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы	565	605